

Цены на ЛСТК из С и П - профили от 300 до 500кг, на ОПТ цена ДОГОВОРНАЯ!



Впервые в мире ЛСТК с полным отсутствием мостиков холода и конденсата!
 8 (921) 888-88-88; 8 (812) 24-533-24; 8 (921) 96-545-96 zavod888@mail.ru www.steelroof.ru

Пять технологий в строительстве от завода «Атлант»!!! №1 ЛСТК ИЗ ШЛЯПНОГО ПРОФИЛЯ - впервые самые теплые здания с полным отсутствием мостиков холода и конденсата!
 №2 КОНВЕКТОРНЫЕ РАДИАТОРЫ - обогревание труб отопления, охлаждения, дымоходов и воздушных ТЭНов с нагревом до 70° максимумом 90° - самые дешевые системы для отопления!

Наименование ЛСТК	Размеры	Цена м.п.	Толщина	Длина наличие	
Сдвоенные П-профили (лаги) № 8 или 9 закрываем с двух торцов каркасными профилями №28 или 29 . Таким образом конструируется пол и потолок под утепление в модульных зданиях, бытовках, блок - контейнерах, домах, дачах, банях и прочих хоз-постройках		350 1,0мм	под заказ до 12метров		
		510 1,5мм	2м; под заказ до 12метров		
		2 мм под заказ до 12метров			
		150 0,5мм	1,25;1,9;1,96;2;2,02;под заказа до 12м		
		280 1,0мм	2,2;2,5;2,6;3,1;3,2;3,5;4;4,25;5;6;7;8м		
410 1,5мм	1;1,25;1,8;2;2,05;2,3;2,5;3;3,5;4;5;6;7;8				
БАЛКА меж-этажных перекрытий Сдвоенные балки устанавливаются в зданиях пролетами между стен до 6м, одинарные балки до 4м. Балки монтируют друг от друга на расстоянии 580мм под утепление. Нагрузка на пролеты перекрытий составляет 240 м/кв На рисунке примеры соединения балок		240 0,5мм	для грядок 1; 1,25; 2; 2,5м		
		430 1,0мм	1,25;2; 2,5м под заказ до 12м		
		635 1,5мм	1,25;2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10м		
		240 0,5мм	для грядок 1; 1,25; 2; 2,5м		
		430 1,0мм	1,25;2; 2,5м под заказ до 12м		
		635 1,5мм	1,25;2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10м		
		120 0,5мм	для грядок 1; 1,25; 2; 2,5м		
		220 1,0мм	1,25;2; 2,5м под заказ до 12м		
		320 1,5мм	1,25;2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10м		
		Из Шляпных- профилей № 11;12;13 изготавливается армопояс для крепления концов балок меж-этажных перекрытий. Из профилей строят несущие каркасы бытовок, модульных зданий, гаражей, хоз-построек под отделку: профлистом, линейными и сэндвич-панелями. Из профилей № 11,12,13 строится система перекрытий для пола и потолка с прогонами из №18. Гибом на станке делаем несущие стоечные углы длиной до 3 метров		310 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 12м
				560 1,0мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м
				820 1,5мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м
270 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 12м				
490 1,0мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м				
720 1,5мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м				
230 0,5мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м				
420 1,0мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м				
615 1,5мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м				
Омега-профиль несущий для изготовления каркасов любых видов зданий и строительства промышленных и фермерских теплиц, тентовых ангаров, обрешетки стен и кровельных прогонов, стропильных систем, мансард, вент-фасадов и авто-навесов				240 0,5мм	2; 2,5м; под заказ до 12м
				430 1,0мм	2; 2,5м; под заказ до 12м
				635 1,5мм	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10м
Омега- профиль (ПШ) применяется для кровельных прогонов и обрешетки стен, подсистем вент-фасадов. Это закладные сваи, усиленные столбы и лаги для монтажа каркаса заборов. Профиль используется для строительства мощных дачных и фермерских теплиц шириной до 8 м, быстровозводимых энергосберегающих и самых теплых домов, дач, гаражей и хоз-блоков		150 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 12м		
		280 1,0мм	1,25; 1,9; 1,96; 2; 2,02;2,2;2,5; 2,6; 3;3,1;3,2; 3,5; 4; 4,25; 5; 6; 7; 8м		
		410 1,5мм	1; 1,25; 1,8; 2; 2,05; 2,3; 2,5;3; 3,5; 4; 5; 5,9; 6; 7; 8м		
Омега-профиль № 18 является соединителем внахлест и закладной свайей для омега-профилей №16 и 17					
Омега-профиль (ПШ) несущий для обрешетки и финишной отделки навесных фасадов Гибом на станке изготавливаем финишный отделочный несущий угол длиной до 3 метров		140 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 12м		
		250 1,0мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м		
		370 1,5мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м		
Омега-профиль для кровельной и стеновой обрешетки. Дополнительным гибом на гибочном станке делаем угол длиной до 3 метров для финишной отделки гаражей и хоз-блоков		110 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 12м		
		195 1,0мм	1,25;1,96;2;2,5;2,97; 4; под заказ до 12м		
		290 1,5мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м		
Омега-профили (ПШ) для обрешетки стен вентилируемых фасадов, строительство хоз-построек, загонов, клеток для животных и птиц, душевых кабин, туалетов, стеллажей, вольеров для собак, коз, каркасов дачных теплиц под поликарбонат и пленку, парников под агроволокно для выращивания овощей, шпалер и арок, для ограждения саженцев, Изготовление каркасов без сварочных работ на заклёпках и саморезах!		110 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 12м		
		140 0,8мм	2,28; под заказ до 12м		
		195 1,0мм	1,25; 1,74; 1,96; 2; 2,057; 2,15; 2,2; 2,64; 2,975; 4м		
		290 1,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; 4; под заказ до 12м		
		90 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 12м		
		160 1,0мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 12м		
		235 1,5мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м		
		от 110 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 12м		
от 210 1,0мм	1,25; 1,74; 1,96; 2; 2,057; 2,15; 2,2; 2,64; 2,975; 4м				

№3 МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО зданий до 3х этажей из красивых блок контейнеров и бытовок! №4 КАРКАСЫ хоз-блоков и стеллажей из П-профиля монтаж без сварочных работ!
 №5 Промышленные теплицы из Шляпного профиля до 50 гектар для тепличных комплексов. Фермерские теплицы ширины до 18 метров длина любая. Дачные теплицы - самые мощные!

Рубим, режем и гнем из металла Все что гнется с ЧПУ! - вдоль, поперек и по радиусу!



ЦЕНЫ на ЛСТК из шляпного профиля от 300 до 500кг, на ОПТ цена ДОГОВОРНАЯ!

Впервые в мире самая дешевая отопительная система - продольное оребрение труб отопления, ТЭНов и дымоходов!

8 (921) 888-88-88; 8 (812) 24-533-24; 8 (921) 96-545-96 zavod888@mail.ru www.steelroof.ru

Лазерная резка профильных труб до 150мм, круглых до 200мм, листового металла до 14мм длиной до 3м. Радиусная гибка уголков, труб до 115мм, швеллера и балки до 180мм. Гибка листа до 6мм длиной до 3150мм с ЧПУ. Размеры Ваши

Наименование	Размеры	Цена / м п	Толщина	Длина наличие					
	<p>20 25</p>	от 80	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 6м					
		от 140	1,0мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 6м					
<p>21 штрипс 178мм</p>	<p>30 32 66</p>	140	0,5мм	1,25; 1,9; 1,96; 2; 2,02; 2,2; 2,5; под заказ до 12м					
		250	1,0мм	2,6; 3; 3,1; 3,2; 3,5; 4; 4,25; 5; 6; 6,3; 7; 8м					
		370	1,5мм	1; 1,25; 1,8; 2,05; 2,3; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8м					
<p>М-профиль (рельса) - это направляющая для колес и роликов. Применяется для откатных павильонов, навесов и платформ над бассейнами, раздвижных ворот и дверей. В тепличных комплексах и теплицах для раскатных столов выращивания зелени, и тележек для сбора урожая</p>	<p>22 штрипс 200мм</p>	<p>63 46 25 23</p>	150	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 1,9; 1,96; 2; 2,02; 2,2;				
			280	1,0мм	2,5; 2,6; 3; 3,1; 3,2; 3,5; 4; 4,25; 5; 6; 7; 8м				
		<p>23 штрипс 200мм</p>	<p>50 46 75 13</p>	410	1,5мм	1; 1,25; 1,8; 2; 2,05; 2,3; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8м			
				250	0,5мм	2; 2,5; 3м			
<p>раздвижная платформа над бассейном</p>		440	1,0мм	1,25; 1,9; 1,96; 2; 2,05; 2,2; 2,5; 2,6; 3; 3,1; 3,2					
<p>Каркасный профиль № 27; 28 и 29</p> <p>применяется для строительства по новой технологии облегченных каркасов в модульных зданиях до 3х этажей из блок-контейнеров, в бытовках, хозблоках, сараях из несущего профнастила для монтажа стен с высотой трапеции от 20 до 40мм.</p> <p>Для изготовления пола и потолка в № 29 вставляются две лаги с термопросечками П-профили № 9 (термопрофили)</p> <p>Складывая два каркасных профиля № 29 собираем несущий угол длиной от 2 до 12м</p>	<p>24 штрипс 350мм</p>	<p>50 250 200</p>	270	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 12м				
			490	1,0мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м				
			720	1,5мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м				
			<p>25 штрипс 300мм</p>	<p>50 150 200</p>	230	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 12м		
					420	1,0мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м		
					615	1,5мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м		
<p>26 штрипс 250мм</p>	<p>50 150 100</p>	190	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 12м					
		350	1,0мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м					
510	1,5мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 12м							
<p>Самый популярный у дачников П-профиль №30: воплощает все ваши выдумки при конструировании каркасов</p> <p>Изготовление без сварочных работ: всех видов ферм для кровли и стропильных систем, перекрытий и пролетов между колон. Из профилей №30 и 25 очень дешево изготавливаем промышленные ворота из сендвич панелей и профнастила высотой и шириной до 10 метров! распашные, откатные, навесные гаражные и складные гармошкой, Для тепличных комплексов и теплиц столы и стеллажи для выращивания</p>	<p>27 штрипс 200мм</p>	<p>50 77</p>	150	0,5мм	1,25; 1,9; 1,96; 2; 2,02; 2,2; 2,5; под заказ до 12м				
			280	1,0мм	2,6; 3; 3,1; 3,2; 3,5; 4; 4,25; 5; 6; 6,3; 7; 8м				
			410	1,5мм	1; 1,25; 1,8; 2,05; 2,3; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8м				
			<p>28 штрипс 125мм</p>	<p>50 38</p>	110	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 6м		
					195	1,0мм	1,25; 1,75; 1,96; 2; 2,5; 2,975; 3м		
			<p>29</p>	<p>46 43</p>	290	1,5мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 6м		
					<p>30 штрипс 139мм</p>	<p>возможны термопросечки 102 20</p>	110	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 6м
			195	1,0мм			1,25; 2; 2,5; под заказ до 6м		
			285	1,5мм			1,25; 2; 2,5; под заказ до 6м		
			<p>31 штрипс 90мм</p>	<p>57 18</p>	80	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 6м		
					140	1,0мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 6м		
			<p>32</p>	<p>38 28</p>	220	1,5мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 6м		
<p>П - профили с № 31 по № 48 применяют для хоз-построек и изготовления подсистемы вентилируемых фасадов. Для строительства дачных теплиц и парников, каркасы для хоз блоков, заборов из сетки, уличных туалетов и душевых кабин, вольеров для собак, кроликов и птицы. Каркасов дверей и калиток, дровенников и стеллажей на балконах в гаражах и погребах, для полок кронштейнов Для дачной и уличной мебели: каркасы кроватей, столов, лавок и стульев, шкафов под газовые баллоны, подставки под емкости бочки. Ограждения для саженцев, газонов, малины, смородины, монтаж без сварочных работ!</p>	<p>33 41 20</p>	<p>34 54 20 30</p>			<p>35 40 25</p>	<p>36 51 25 26</p>	<p>37 36 30</p>	<p>38 48 30 24</p>	<p>39</p>
			160	1,0мм					
			235	1,5мм					
<p>40 штрипс 125мм</p>	<p>49 30</p>	110	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 6м					
		195	1,0мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 6м					
		<p>41 25 15 25</p>	<p>42 20 25</p>	<p>43 24 20</p>	95	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 6м		
					115	1,0мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 6м		
		<p>44 20 20</p>	<p>45 18 25</p>	<p>46 14 30</p>	95	0,5мм	1,25; 1,74; 1,96; 2; 2,057;		
					115	1,0мм	1,25; 2; 2,5; 3; 4; под заказ до 12м		
		<p>47 штрипс 57мм</p>	<p>12 30</p>	95	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; под заказ до 6м			
				115	1,0мм	1,25; 2; 2,5; под заказ до 6м			

Нанесем термопросечки в шахматном порядке для вентиляции и уменьшения теплопотерь удлиняя мосты холода на полках ваших и наших профилей, деталей и листов шириной от 100 до 470мм длиной до 12 метров толщиной 0,5-2мм

Изготавливаем Z - L профили; декоративные нащельники и уголки

методом проката длина цветных от 500мм до 3000мм (под большой заказ длина до 12000мм)



8 (921) 888-88-88; 8 (812) 24-533-24; 8 (921) 96-545-96 zavod888@mail.ru www.steelroof.ru

Ангары. Склады. Животноводческие комплексы. Дома. Бескаркасные блочные здания под штабы, офисы, дачи, бани, гаражи, хоз-блоки, душевые и туалеты, навесы для машин. Павильоны, платформы и террасы над бассейнами, раздвижные и стационарные для укрытия Теплицы любых размеров под поликарбонат и пленку

Салатные линии, гидропонные столы и стеллажи для выращивания рассады. Гидропонные лотки для теплиц, клубники, подвесные и стационарные длиной до 100 метров. Пирамиды для вертикального выращивания клубники. Ограждения для грядок, кустов и газонов. Колышки для растений и укрытий. Защелка зиг-заг для крепления пленки

Наименование	Размеры	Цена /м п	Толщина металла	Длина наличие
Направляющая для откатных ворот Каркас ворот изготавливается только из оцинкованного металла. Полная сборка ворот производится без сварочных работ	Ширина 71мм Высота 60мм Толщина 3,5мм	3450	3,5мм	6 и 7метров
Линейные панели система облицовки крупных зданий и вентилируемой фасадной системы . Системы состоят из профилей № 51; 52;75;76;13;14;17;22;23;29;41;42;56;57;63;65;69;87	49	325/350 420	0,5мм 0,6мм	1,25; 2; 2,5; 3; заказ до 12м под заказ
	50	590	1мм	1,25; 2; 2,5; заказ до 12м
Облицовочная стеновая несущая панель для бескаркасного строительства гаражей и хоз-построек. Стеллажи и полки для, гаражей, стен, погреба, балкона, обуви, простые и с просечкой	51	380/415 690	0,5мм 1мм	1,25; 2; 2,5; 3; заказ до 12м 1,25; 2; 2,5; 3; заказ до 12м
	52	от 210	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; до 12м
Кровельные трапы и мостики ходовые настиль, лестницы, марши и ступени, площадки для осмотра кровельные лестницы, вентиляционные решетки и люки. Просечка на листах и полках от 100 до 470мм.	53	от 360 от 380	1,0мм 1,5мм	1,25; 2; 2,5; 3; до 12м 1,25; 2; 2,5; заказ до 12м
	54	180-240 285-380	1,0мм 1,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5м
Z- профиль усиленный служит для подсистем вентилируемых фасадов и обрешетки стен под металлический и виниловый сайдинг; натуральный камень; плиты из керамического гранита; объемной керамики и плит из фиброцемента: цементоволокна; композитных панелей; металлокассет, профлиста. Под обрешетку кровли из металлочерепицы и профнастила. Профиль для вентиляционных решеток	55	140	1,0мм	1,25; 2; 2,5; 3м
	56	220	1,5мм	1,25; 2; 2,5м
	57	115 180	1,0мм 1,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5м
	58	от 80	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м
L- профиль усиленный применяется для подсистем вентилируемых фасадов: обрамления углов дверных и оконных проёмов; внутренних и наружных углов стен под отделку фасадов. Для обрешетки под кровельные софиты (карнизные свесы)	59	125-250 200-475	1,0мм 1,5мм	1,25; 2; 2,5м 1,25; 2; 2,5; 3м
	60	90 145	1,0мм 1,5мм	1,25; 2; 2,5м 1,25; 2; 2,5м
	61	135-495	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м
Уголки наружные и внутренние с фальцем для лицевой отделки углов зданий, фасадных панелей, сайдинга, профнастила, металлокассет и панелей	62	160 170 185	уголок с фальцами	внутренний
	63			наружный
	64			114мм штрипс 2; 2,5; 3м
Уголки наружные и внутренние декоративные с завальцованными полками и ребрами жесткости применяются для финишной отделки всех вертикальных и горизонтальных углов в зданиях, крышах фасадных системах и конструкциях изготовленных из профилей ЛСТК	65	150 160 175	уголок с ребрами	внутренний
	66			наружный
	67			101мм штрипс 2; 2,5; 3м
Направляющие и потайные ящики для хранения: денег, украшений и документов	68	110	0,5мм	112мм штрипс 2; 2,5; 3м
	69			126мм штрипс 2; 2,5; 3м
	70			
Планка с фальцами для гибки деталей по вашему размеру на гибочных станках длина до 3м. шириной от 85мм до 565мм	71	110	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м
Нащельники с фальцами и ребрами жесткости придают зданию законченный вид защищают от агрессивных воздействий окружающей среды и закрывают стыки в сэндвич-панелях, металлических панелях, металлокассетах, металлосайдинге и других отделочных материалов для фасадов и стен, оконных и дверных проемов. Более 40 цветов	72	135-650	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м
	73			1,25; 2; 2,5; 3м
	74			95;110;125
Отливы оконные наружные для цоколя и фундамента изготавливаем из оцинкованного металла 0,5 мм с полимерным покрытием более 40 цветов по таблице RAL длина до 3м. Под большой заказ можем изготовить до 6 м.	75	от 170	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м

Продукция завода «Атлант»: металлочерепица Каскад; профнастил С-10 и С-20 кровельный, стеновой; фальцевая кровля; фермы, стропильные системы и обрешётка
 доборные элементы для кровли, фасадов и заборов. Вентилируемые фасады - линейные панели и профнастил длиной до 12м; фасадные панели, металлокассеты



Профили для накладных радиаторов, раздвижных систем, парников клумб, ограждений для кустов, газонов и клумб, шпалер, подставок
 Финишные и стыковочные планки для отделочных материалов и поликарбоната. Клипса для пленки. Колышки для подвязки растений
 8 (921) 888-88-88; 8 (812) 24-533-24; 8 (921) 96-545-96 zavod888@mail.ru www.steelroof.ru

Наименование	Размеры	Цена /м.п.	Толщина металла	Длина наличие
Профиль для изготовления НАКЛАДНЫХ РАДИАТОРОВ на трубы отопления, охлаждения, ТЭНы. На трубы дымоходов и котлов отопления 		90 110	0,3мм 0,5мм	
Омега-профиль №75 и Защелка №76 применяют для крепления линейных и сэндвич-панелей. рис. Профиль №75 для изготовления накладных РАДИАТОРОВ на трубы отопления, охлаждения, трубы дымоходов и котлов отопления. Гибка радиуса к парникам «Антошка»		110 130 65	0,5мм 0,6мм 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5; 3м
Стыковочная планка простая применяется для соединения двух листов или деталей с одинарными лежащими фальцами		70	0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м
Финишная П - планка 77 для профнастила С - 15 Финишная П - планка 79 для профнастила С - 10 с лежачим фальцем №79 и без фальца №80; 81 накрывают торец профнастила на заборах. Используют в вент-фасадах для обрамления дверных и оконных проемов, стартовое крепление софитов подшивки карнизных свесов и окантовки отделочных материалов толщиной 10мм, в теплицах как направляющие полозья для раздвижных форточек из поликарбоната. См. рисунок.		80-125 65 60	0,5мм 0,5мм 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5; 3м
П-профиль это финишная планка для профнастила: С-20; С-25; С-30 сделана прокатом из оцинкованного металла с полимерным покрытием. Закрывает торцы профнастила на заборах, используется для окантовки отделочных материалов толщиной до 30мм. П-профили используют для конструирования легких стеллажей, полок, каркасов дверей для теплиц и каркасов из гипсокартона, стеллажей и парников для выращивания зелени		135-175 135-175	0,5мм 0,6мм	1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5; 3м
Профиль - желобок монтируется над входными дверями дачных туалетов, душевых кабин, теплиц и хоз-построек (можно сделать без верхней полки 20мм)		135 165 265	0,5мм 1,мм 1,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5; 3м
Клипса-защелка для крепления тепличной пленки как профиль Зиг- Заг для теплиц из пленки Оцинкованные Колышки для обвязки садовых растений без пережатия стеблей - как у круглых колышков!!! Гарантия от ржавчины 10 лет!!!		60 70	0,5мм 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5; 3м
Пи - профиль с заглушкой для скрытого крепления стеновых панелей и гипрока Профиль раздвижных систем для теплиц и парник с раздвижным верхом и раздвижной крышей из поликарбоната		60 65	0,5мм 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5; 3м
Торцевой профиль односторонний № 96; 97 применяются для крепления и защиты торцов сотового поликарбоната от влаги и загрязнений, Из двухсторонних торцевых планок № 93; 94 изготавливают раздвижные форточки и крыши для проветривания в теплицах и хоз-постройках		60 60 65	0,5мм 0,5мм 0,5мм	1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5; 3м 1,25; 2; 2,5; 3м

металлосайдинг и подсистема для вент-фасадов. Заборы и ограждения: профлист; штакетник; сетка ЦПВС. Горизонтальные заборы из металлосайдинга; панели для плетения заборов-40 видов и цветов! Оцинкованные столбы и лаги! Ворота-гармошка, распашные, откатные, калитки! Колпаки для столбов, парапеты, отливки.

Ограждения для грядок. Парник Антошка. Клумбы. Перголы. Укрытия для растений